



## Auspacken / unboxing



## Montage / mounting



## Anschluss / connecting



# K-Spot Calidus II

Einbauleuchte

*Recessed luminaire*

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Technische Daten / Technical Data

Anschluss / Power Supply:	1~ N PE 230VAC / 50-60 Hz / 9,5 W
Schutzklasse / Safety Class:	II
Schutzgrad / Ingress Protection Rating:	IP 20
Gewicht / Weight:	0,2 kg

### Wichtige Hinweise / Important Notes

Installationstätigkeiten dürfen nur im stromlosen Zustand durchgeführt werden und nur durch Elektrofachkräfte bzw. elektrisch unterwiesene Personen erfolgen. Die gültigen Installations- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!

*Installation activities must be done only in a deenergised state and only by electrician or skilled personnel. The valid installation and accident prevention regulations must be considered!*

Zur Reinigung bitte ein weiches, feuchtes Tuch verwenden. Keine Lösemittel verwenden!

*Please use a lightly moistened cloth for cleaning only. Do not use solvents or thinners.*

Nach dem Ende der Lebensdauer ist die Leuchte, wenn durch regionale Vorschriften nicht anders geregelt, als Elektronikschrott zu entsorgen.

*After the end of the service life, the luminaire must be disposed as electronic waste, if not regulated by regional regulations.*

Die Leuchte enthält keine austauschbaren Leuchtmittel.

*The luminaire does not contain exchangeable lamps.*

Die Leuchte ist ausschließlich für die Montage im Innenraum geeignet.

*The luminaire is only suitable for indoor use.*

Die maximale Anzahl von Leuchten an einem Sicherungsautomat ist bedingt durch den Einschaltstrom des Betriebsgerätes:

*The maximum number of luminaires on one circuit breaker due to the inrush current of the power supply:*

Schutzschalter Typ / circuit breaker typ	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Leitungsquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / wire cross-section (mm <sup>2</sup> )	1,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5	1,5	2,5
Leuchten Anzahl / number of luminaires	75	98	120	150	75	98	120	150

