



PERFECT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



K-CIRCUM

Fixed White | Pendel

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul
Leistung	25 W – 84 W
Lichtstrom	4.364 lm – 15.296 lm
Farbtemperatur	3.000 K 4.000 K
Farbwiedergabeindex	> 80
Schutzart	IP 20
Steuerung	nicht dimmbar
Lebensdauer	L70/B20 50.000h
Prüfungen/Zulassungen	CE RoHs Konformität
Gewicht	3,9 kg 8,3 kg 14,3 kg
Betriebsspannung	230 VAC
Schutzklasse	I
Montage	Pendel



Lichtquelle nicht austauschbar



WEISS



SCHWARZ



- Hocheffiziente Vollkreis Leuchte.
- Perfekte Ergänzung zur Ringleuchte.
- Gleichmäßige & homogene Ausleuchtung der Fläche.
- Vielfalt an Durchmessern und Montagevarianten. Aufgrund der geringen Höhe ist die Leuchte vielseitig einsetzbar.
- Leuchte mit hygienischer Zulassung.
- Andere Farben auf Anfrage.
- DALI auf Anfrage erhältlich.



Weiß
RAL 9003

Schwarz
RAL 9005



Artikelnummer

Leuchte

K-CIRCUM-FW-1009	K-Circum Pendelleuchte / 4000K / D450mm / H120mm / 25W / 4589lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-1010	K-Circum Pendelleuchte / 3000K / D450mm / H120mm / 25W / 4364lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-1011	K-Circum Pendelleuchte / 4000K / D650mm / H120mm / 50W / 9177lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-1012	K-Circum Pendelleuchte / 3000K / D650mm / H120mm / 50W / 8728lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-1013	K-Circum Pendelleuchte / 4000K / D950mm / H120mm / 84W / 15296lm / ON/OFF / schwarz
K-CIRCUM-FW-1014	K-Circum Pendelleuchte / 3000K / D950mm / H120mm / 84W / 14546lm / ON/OFF / schwarz

Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35 °C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.