





PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



K-LINEA 185

Fixed White | Einbau

TECHNISCHE DATEN	Lichtquelle	LED Modul
	Leistung	13,1 W 19,4 W 28 W
	Lichtstrom	1.850 lm – 3.650 lm
	Farbtemperatur	3.000 K 4.000 K
	Farbwiedergabeindex	82
	Schutzart	IP 20 IP 44
	Lebensdauer	L80/B10 60.500h
	Prüfungen/Zulassungen	CE RoHS Konformität
	Gewicht	0,9 kg
	Betriebsspannung	220 V – 240 V
	Steuerung	nicht dimmbar
	Schutzklasse	II
	Montage	Einbau



- Das Leuchtengehäuse ist in weiß oder schwarz erhältlich.
- ENEC-geprüfter Treiber.
- Abstrahlwinkel: 24° | 45° | 65°
- Auf Anfrage in Dali, Casambi, 1-10 V & Push erhältlich.



Artikelnummer	Leuchte
K-LINEA-185-3000-350-01-WH	K-Linea 185 Einbauleuchte / 3000 K / 13,1W / 1850lm / 350mA / 65° / weiß
K-LINEA-185-3000-500-01-WH	K-Linea 185 Einbauleuchte / 3000 K / 19,4W / 2525lm / 500mA / 65° / weiß
K-LINEA-185-3000-650-01-WH	K-Linea 185 Einbauleuchte / 3000 K / 28W / 3575lm / 650mA / 65° / weiß
K-LINEA-185-3000-350-01-BL	K-Linea 185 Einbauleuchte / 3000 K / 13,1W / 1850lm / 350mA / 65° / schwarz
K-LINEA-185-3000-500-01-BL	K-Linea 185 Einbauleuchte / 3000 K / 19,4W / 2525lm / 500mA / 65° / schwarz
K-LINEA-185-3000-650-01-BL	K-Linea 185 Einbauleuchte / 3000 K / 28W / 3575lm / 650mA / 65° / schwarz
K-LINEA-185-4000-350-01-WH	K-Linea 185 Einbauleuchte / 4000 K / 13,1W / 1900lm / 350mA / 65° / weiß
K-LINEA-185-4000-500-01-WH	K-Linea 185 Einbauleuchte / 4000 K / 19,4W / 2600lm / 500mA / 65° / weiß
K-LINEA-185-4000-650-01-WH	K-Linea 185 Einbauleuchte / 4000 K / 28W / 3650lm / 650mA / 65° / weiß
K-LINEA-185-4000-350-01-BL	K-Linea 185 Einbauleuchte / 4000 K / 13,1W / 1900lm / 350mA / 65° / schwarz
K-LINEA-185-4000-500-01-BL	K-Linea 185 Einbauleuchte / 4000 K / 19,4W / 2600lm / 500mA / 65° / schwarz
K-LINEA-185-4000-650-01-BL	K-Linea 185 Einbauleuchte / 4000 K / 28W / 3650lm / 650mA / 65° / schwarz
Artikelnummer	Zubehör
LTZ-1758-00-00-V01	Kaschierung ID=185mm AD=290mm weiß

Die maximale Leuchtenanzahl an einem Sicherungsautomat(en) ist bedingt durch den Leuchteneinschaltstrom bzw. der maximalen Stromaufnahme pro Leuchte laut nachfolgender Tabelle begrenzt:

Schutzschalter Typ	B16
Leuchten Anzahl	50

Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35 °C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.