PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE **PROJEKTE**

K-MOTUS II

Fixed White | Einbau

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul
Leistung	13,8 W
Lichtstrom	1.250 lm | 1.350 lm
Farbtemperatur	3.000 K | 4.000 K
Farbwiedergabeindex	97
Schutzart	IP 20 | IP 44
Lebensdauer	L80/B10 60.500h
Prüfungen/Zulassungen	CE | RoHs Konformität
Gewicht	0,4 kg
Betriebsspannung	230 VAC
Steuerung	nicht dimmbar
Schutzklasse	II
Montage	Einbau

Lichtquelle nicht austauschbar







E

- Das Leuchtengehäuse ist in weiß oder schwarz erhältlich.
- Der Dekorring ist in weiß, silber, schwarz oder gold erhältlich.
- Kompaktes Design mit geringer Einbautiefe.
- Weiche Lichtmischung und gleichmäßige Lichtverteilung.
- Abstrahlwinkel 24° | 60° | 80°
- Deckenausschnitt: 68 mm
- Auf Anfrage in Dali, Casambi, 1-10 V & Push erhältlich.

Weiß RAL 9016 | Schwarz RAL 9005

IP20 | IP44 | RoHS

Artikelnummer	Leuchte
K-MOII-R-3000-01-WHWH	K-Motus-II Einbauleuchte / 3000K / 13,8W / 1250lm / 24° / weiss
K-MOII-R-3000-02-WHWH	K-Motus-II Einbauleuchte / 3000K / 13,8W / 1250lm / 60° / weiss
K-MOII-R-3000-03-WHWH	K-Motus-II Einbauleuchte / 3000K / 13,8W / 1250lm / 80° / weiss
K-MOII-R-3000-01-BLBL	K-Motus-II Einbauleuchte / 3000K / 13,8W / 1250lm / 24° / schwarz
K-MOII-R-3000-02-BLBL	K-Motus-II Einbauleuchte / 3000K / 13,8W / 1250lm / 60° / schwarz
K-MOII-R-3000-03-BLBL	K-Motus-II Einbauleuchte / 3000K / 13,8W / 1250lm / 80° / schwarz
K-MOII-R-4000-01-WHWH	K-Motus-II Einbauleuchte / 4000K / 13,8W / 1350lm / 24° / weiss
K-MOII-R-4000-02-WHWH	K-Motus-II Einbauleuchte / 4000K / 13,8W / 1350lm / 60° / weiss
K-MOII-R-4000-03-WHWH	K-Motus-II Einbauleuchte / 4000K / 13,8W / 1350lm / 80° / weiss
K-MOII-R-4000-01-BLBL	K-Motus-II Einbauleuchte / 4000K / 13,8W / 1350lm / 24° / schwarz
K-MOII-R-4000-02-BLBL	K-Motus-II Einbauleuchte / 4000K / 13,8W / 1350lm / 60° / schwarz
K-MOII-R-4000-03-BLBL	K-Motus-II Einbauleuchte / 4000K / 13,8W / 1350lm / 80° / schwarz

Die maximale Leuchtenanzahl an einem Sicherungsautomat(en) ist bedingt durch den Leuchteneinschaltstrom bzw. der maximalen Stromaufnahme pro Leuchte laut nachfolgender Tabelle begrenzt:

Schutzschalter Typ	C16	B16
Leuchten Anzahl	80	50

Hinweise
Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35 °C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf **www.kiteo.eu**.

Letzte Änderung: 20.02.2025