





PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



TECHNISCHE DATEN	Lichtquelle	LED Modul (nicht austauschbar)
	Leistung	M 13 W
		L 26 W
	Lichtstrom	M 1030 lm
		L 2130 lm
	Farbtemperatur	2.900 K
	Farbwiedergabeindex	> 90
	Schutzart	IP 30
Steuerung	dimmbar	
Gewicht	M 2,15 kg	
	L 4,25 kg	
Schutzklasse	I	



- Zeitlose und moderne Leuchte
- Satiniertes Glas
- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung geeignet
- Homogene Lichtmischung
- Indirekte Lichteffekte an der Decke



Artikelnummer	Leuchte
K-STY-AL-E-M-CH	Deckenanbauleuchte STYLE M eckig 13W 2900K 1030lm IP 30 chrom
K-STY-AL-E-M-MN	Deckenanbauleuchte STYLE M eckig 13W 2900K 1030lm IP 30 mattnickel
K-STY-AL-E-L-CH	Deckenanbauleuchte STYLE L eckig 26W 2900K 2130lm IP 30 chrom
K-STY-AL-E-L-MN	Deckenanbauleuchte STYLE L eckig 26W 2900K 2130lm IP 30 mattnickel

#### Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 2.900 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf [www.kiteo.eu](http://www.kiteo.eu).