



Die Augen schließen, sich entspannt zurücklehnen und die Sonnenstrahlen genießen. Wir alle wünschen uns von Zeit zu Zeit ein paar ruhige Minuten für uns selbst, doch die wenigsten waren in der Lage, sich diesem Wunsch einfach hinzugeben.

Kiteo
HUMAN CENTRIC LIGHTING

K-SOLIS



Gesund mit vollautomatischem Tageslicht

Je mehr künstliches Licht dem natürlichen Sonnenlicht gleicht, desto angenehmer und hochwertiger empfinden wir dieses Licht. K-SOLIS bildet alle Facetten des Sonnenlichts über den Tagesverlauf realistisch nach, ohne dabei unerwünschte Strahlung im Bereich UV oder Infrarot abzugeben. Diese außergewöhnliche Lichtqualität lässt sich mit herkömmlicher Beleuchtung nicht erreichen.



KITEO GmbH
Technologiepark 10
A-8380 Jennersdorf
Tel. +43 1 907 24 10 0
Fax +43 1 907 24 10 222
info@kiteo.eu

KITEO GmbH & Co KG
Maria-Probst-Str. 21-23
D-80939 München
Tel. +49 89 990 160 0
Fax +49 89 990 160 222
info@kiteo.eu

© 2018 KITEO GmbH
Bestellnummer: PR-FL-KSOLIS-2018-DE-V1
Fotos aufgenommen im Schaumraum Cserni, www.cserni.at



www.kiteo.eu

K-SOLIS, ein Kind der Sonne.

K-SOLIS ist der neueste Geniestreich aktuellster Entwicklungen im Bereich "Biorhythmisches Licht". In Kooperation mit dem Studio Okular wurde eine Leuchte geboren, die nicht nur durch ihre innovative Form besticht, sondern dank integrierter PI-LED-Technologie alle Facetten des natürlichen Sonnenlichts realistisch nachbildet – und das ganz ohne unerwünschte Strahlung oder Infrarot. Auf diese Weise wird der menschliche Hormonhaushalt im Gleichgewicht gehalten und sorgt so für besseres Wohlbefinden, Vitalität und auch für mehr Aktivität.

K-SOLIS und K-SOLIS PURE im Detail

Abmessungen	K-SOLIS	Durchmesser 504 mm Höhe Leuchtenkörper 231 mm Höhe Baldachin 125 mm
	K-SOLIS PURE	Durchmesser 120 mm Höhe Leuchtenkörper 231 mm Höhe Baldachin 125 mm
Max. Pendellänge	1,5 m	
Gewicht	K-SOLIS	2,3 kg
	K-SOLIS PURE	2 kg
Leuchtenkörper	Aluminium Weiß matt RAL 9003	
Lampenschirm	Aluminium, Stoff	
Leuchtenlichtstrom @3.000 K	K-SOLIS	2.000 lm
	K-SOLIS PURE	2.300 lm
Leistungsaufnahme	37 W	
Farbtemperatur Bereich	1.800 K bis 16.000 K	
Lichtfarben	RGB, Weißlicht	
CRI	90	
Dimmbereich	5–100 %, RGB 0–100%	
Automatischer Tageslichtverlauf		
Weiche Lichtmischung und gleichmäßige Lichtverteilung		
Mikroprozessorgesteuertes Licht- und Temperaturmanagement		
Hohe Nutzlebensdauer von 50.000 L80/B10		
Ansteuerung per Funk über NeoLink (Wanddrehregler und App) oder DALI DT8		
Funktionsumfang der Ansteuerung: Farbtemperatur, Helligkeit und individuelle RGB Lichtfarben		

In K-SOLIS und K-SOLIS PURE kommt die prämierte Spitzentechnologie PI-LED zum Einsatz. PI-LED vereint veränderliches Weißlicht und RGB-Lichtfarben in einer Lichtquelle. Für besonders realistische Tageslichtszenarien kann PI-LED die Farbtemperatur von 1.800 K bis 16.000 K variieren. Durch den zusätzlichen RGB Modus sind zudem unterschiedliche farbige Lichtstimmungen und Inszenierungen möglich.

PI-LED **ni** **DALI**

